



TERRACOTTA

MÄRKÄPURISTELAATTA

KIILLOTTAMATON MARMORI
JA AGGLOMERAATIT

BETONI

KÄYTTÖTARKOITUS

- Tahroilta suojaava kylläste sisä- ja ulkopinnoille
- Suojaava pohjakerros vahattaville karkea- tai rustiikkipintaisille sisälaatoille

EDUT

- Ei muuta tuotteen alkuperäistä väriä tai olemusta
- Ei muodosta pintakalvoja
- Ei muuta terracotan pakkaskestävyyttä: testattu Bologna Ceramic Centressä
- Sertifioitu soveltuvaksi käyttöön pinnoilla, jotka ovat elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa
- Soveltuu erinomaisesti hiekkapintaiselle rustiikiselle terracotalle ja myllytetylle marmorille

KÄYTTÖOHJE

Ei laimennusta: käyttövalmis

Käyttösovellus:

Ulkolaatoituksille: Levitä kuivalle alustalle kerros **Hydrorepia** (luonnonkivelle) tai **Fila ES/82** (terracotalle).

Seuraavana päivänä levitä **FilaFobia** pensselillä tasaisesti koko pinnalle.

Sisäkäyttöön: Levitä **FilaFobia** leveällä pensselillä koko pinnalle. Seuraavana päivänä levitä 1-2 kerrosta soveltuvaa suojainetta (Filajet, FilaMatt, FilaSatin, FilaLonfLife)

Ylläpitopuhdistus: **FilaCleaner** laimennettuna

MENEKKI

1 litra riittää:

Terracotta	5/10 m ²
Kivi	10/20 m ²

Menekki on suuntaa-antava, ja viittaa yhteen levityskerrokseen.

24 h



Pakkaus

1 l pullo, 12 kpl / ltk.

VAROITIMENPITEET

- käytettäessä sisätiloissa tuuletettava hyvin.

KOOSTUMUS

Synteettisiä hartseja sekoitettuna de-aromatisoituu hiilivetyliuokseen.

MERKINNÄT PAKKAUKSESSA

Symboli: St.Adrew'n risti

Vaaralauseke: Syttyvä.

Haitallista: nieltynä voi aiheuttaa keuhkovammoja. Toistuva altistuminen voi aiheuttaa ihon kuivumista ja halkeilua.

Turvallisuuslauseke: Ei lasten ulottuville. Ei elintarvikkeiden tai eläinten ruokien lähetyville. Tulipalon sattuessa sammutettava hiekillä tai kemiallisella- tai vaahtosammuttimella. Jos ainetta on nieltä, on vältettävä oksennuttamista, hakeuduttava heti lääkäriin ja näytettävä pakkaus/etiketti.

Sisältää: de-aromatisoitua mineraalitärpättä



Haitallinen

TEKNISET TIEDOT

Ulkonäkö: väritön neste

Tuoksu: tyyppillinen hiilivetyliuotin

Tiheys: 0,785 kg / litra

Leimahduspiste: 40°C

Ylläolevat tiedot perustuvat viimeisimpään tekniseen tietämykseen, jatkuvaan tuotekehitykseen ja testaukseen. Kuitenkaan kaikkia tekijöitä ei voida kontrolloida. Ohje tulee ymmärtää suuntaa-antavana, ja käyttäjän tulee kokeilemalla varmistua tuotteen soveltuvuudesta ajateltuun tarkoitukseen. Fila ei vastaa tuotteidensa väärinkäytöstä.



Maahantuonti ja tekninen neuvonta:

Heikki Haru Oy

Mestarintie 5, 01730 Vantaa

p.09 8780 341 fax 09 890 832

www.heikkiharu.fi