

# Filajet

Suoja-aine kiillottamattomalle porcellanatolle ja karkeapintaisille kerranpoltetuille laatoille



## Käyttötarkoitus

Filajet muodostaa laattapinnalle puolikiiltävän, itsekiillottuvan kalvon ja antaa tehokkaan suojan kulutusta, vettä ja öljypohjaista likaa vastaan. Tuote on helppo levittää ja sillä on hyvä tarttuvuus lattiapintoihin, joihin on ollut vaikea saada tarttumaan vaha tai muita suoja-aineita. Filajet soveltuu kiillottamattomalle porcellanatolle, erityisesti struktuuripintaisille ja hiukan kuluneille pinnoille sekä karkeapintaisille kerranpoltetuille laatoille. Tuotetta voi myös käyttää viimeistelyaineena terracottalle, luonnonkivelle ja kiillottamattomalle tekokivelle.

## Käyttösovellus

Struktuuripintaiselle porcellanatolle johon lika ei varsinaisesti imeydy mutta käsittely helpottaa lattian tavanomaista puhdistamista.

Estämään lian tarttumista rustiikkipintaiseen tai karkeapintaiseen lasitettuun lattialaattaan.

## Käyttöohje

Sekoitussuhde: käyttövalmis, ei laimenneta.

Käyttö: Porcellanatolle levitetään tasainen ja ohut kerros rievulla tai muulla sopivalla levitys-työkalulla. 4 tunnin kuluttua levitetään toinen kerros ja annetaan kuivua. Lattia tulee puolikiiltäväksi ilman pesua tai kiillottamista. Struktuuripintaiselle porcellanatolle levitetään vain yksi kerros.

Terracottalle ja kivelle levitetään tasainen ja ohut kerros rievulla tai muulla sopivalla levitystyökalulla ja annetaan kuivua. Kiillotusta ei tarvita.

## Huom!

Lattialla ei saa kävellä ennen tuotteen kuivumista. Mahdollinen toinen levityskerta tulee tehdä täysin kuivalle alustalle.



## Menekki

2 - 5 litraa / 100 m<sup>2</sup> alustasta riippuen.

## Koostumus

Vesipohjainen emulsio, jossa akrylipolymeeriä, polyetyleenivahoja, kostutushartsia, notkistimia ja lisäaineita (säilöntäaineita, vaahdonestoainetta).

## Tuotekuvaus

Akryylintuoksuinen, maitomainen valkoinen neste. Tiheys 1,025 kg/litra. pH 9,1.

## Varoitus

- Ei saa jäätyä. Säilytettävä huoneenlämmössä.
- Tuotteen tartunnasta imemättömään alustaan tulee ehdottomasti varmistua kokeilemalla. Tartunta yleensä paranee lattian ikäntyessä.

Yllä oleva perustuu parhaaseen tietämukseemme ja jatkuvaan tuotekehitykseen. Pintamateriaalien suuren määrätä johtuen tulee ohje ymmärtää suuntaa-antavana ja käyttäjän tulee kokeilemalla varmistua tuotteen soveltuvuudesta ajateltuun tarkoitukseen.

